

VOZIDLO	
1 Druh	TRAKTOR KOLESOVÝ POĽNOHOSPODÁRSKY
2 J Kategória	T1
3 E VIN	B1054101049J
4 D.1 Značka	ZETOR
5 D.3 Obchodný názov	10541
6-8 D.2 Typ / variant / verzia	PROXIMA PLUS/-/
9 Výrobca vozidla (podvozku)	ZETOR A.S.,CZE
10 K Číslo typového schválenia ES	e8*2005/67*0002*1
11 Dátum typového schválenia ES	10.1.2007
MOTOR A PREVODOVKA	
12 Výrobca motora	ZETOR A.S.,CZE

13 P.5 Identifikačné číslo motora (typ)	Z1304
14 P.1 Zdvihový objem valcov	4156.0 m ³
15 Katalyzátor	BEZKAT
16-17 P.2 / P.4 Najväčší výkon motora / otáčky	74.00 kW / 2200 min ⁻¹
18 P.3 Druh paliva / zdroj energie	NM
19 Q Výkon / hmotnosť (kat. L)	35 kW.kg ⁻¹
20 Prevodovka / počet stupňov	MT / 32

KAROSÉRIA (NADSTAVBA)	
21 Druh (typ)	BEZPEČNOSTNÁ KABÍNA
22 R Farba	ČERVENÁ
23 Výrobca	ZETOR A.S.,CZE
24 Výrobné číslo	-
25.1 S.1 Počet miest na sedenie / z toho núdzových	2 / 1

25.2 S.2 Počet miest na státie	0
25.3 Počet lôžok	0
26 Zataženie strechy	0 kg
27 Objem skrine - cisterny	0.0 m ³
28 W Objem palivovej nádrže	120.0 l

ROZMERY A HMOTNOSTI	
29 Celkové rozmery d: mm, š: mm, v: mm	4827 mm, 2319 mm, 2698 mm
30 Rozmery ložnej plochy d: mm, š: mm	2500 mm, 5000 mm
31 G Prevádzková hmotnosť	4600 kg
32 F.1 Najväčšia prípustná celková hmotnosť	6000 kg
33 N Najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1 / 2 / 3 / 4	2500 / 5000 kg
34 F.3 Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy	46000 kg

35 Najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla	2500 kg
O.1 brzdeného:	40000 g
O.2 nebrzdeného:	2500 kg

BRZDY	
36 ES/EHK	76/432*97/54
37.1 Prevádzková	ÁNO
37.4 Núdzová	NIE
37.2 Parkovacia	ÁNO
37.5 ABS	NIE
37.3 Odľahčovacia	NIE

NÁPRAVY	
38 Druh kolies	DISKOVÉ
39 L Počet náprav	2 , z toho poháňaných 1: ÁNO ² : ÁNO ³ : NIE ⁴ : NIE
40 M Rázvor [mm]	2328

41 Rozmer a druh pneumatík na náprave / zdvojená	340/85 R24 125 A8 / ÁNO
1.	340/85 R24 125 A8 / ÁNO
2.	420/85 R34 142 A8 / ÁNO
3.	- / NIE
4.	- / NIE
42 Rozmer ráfikov na náprave	W 12 X 24
1.	W 12 X 24
2.	W 15 L X 34
3.	-
4.	-
43 T Najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla	40 km.h ⁻¹

SPÁJACIE ZARIADENIE	
44.1 Trieda	TROJBODOVÝ ZÁVES TBZ
44.2 Značka	CBM
44.3 Typ	GTF,GTB,GTS,CBM-AXLA
45 Schvaľovacia značka	NEZISTENÉ
46.1-3 Najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia	horný záves kg spodný záves kg točnica kg

EMISIE ZVUKU	
47 ES/EHK	74/151/VI*98/38
48.1-3 Hladina vonkajšieho zvuku vozidla	U.1 stojaceho 82.5 dB(A) U.2 pri otáčkach min⁻¹ U.3 za jazdy 83.5 dB(A)

EMISIE A SPOTREBA	
49 V.9 Emisie ES/EHK	2000/25B (EURO 2)
50 Dymivosť ES/EHK	77/537*97/54
51.1 V.1 CO	1.4600 g.km ⁻¹
51.2 V.2 HC	0.7800 g.km ⁻¹
51.3 V.3 NOx	6.5000 g.km ⁻¹
51.4 V.4 HC+NOx	0.3870 g.km ⁻¹
51.5 V.5 Častice	0.3870 g.km ⁻¹
51.6 V.6 Kor. súčiniteľ absorpcie	2.3500 m ⁻¹
51.7 V.7 CO ₂	250 g.km ⁻¹
51.8 V.8 Spotreba paliva	1.100 km ⁻¹

ĎALŠIE ÚRADNÉ ZÁZNAMY	
Spotrebu paliva stanoví prevádzkovateľ	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Alt. pneumatiky:	11.2-24 8PR, W 10X24/12.4-24 8PR, 12.4-24 R 24-W 10X24// 13.6 R 24 121 A8:
	W 12X24// 380/70 R 24 125 A8, W 12X24//
	29.1: 4067-4827 29.2: 2050-2310 29.3 2640-2740
	Rozmedzie zahŕňa prípustné kombinácie prídavných závaží, kolies, pneumatík,
	typov spojovacia zariadenia atď. Traktor môže byť vybavený prídavným závažím vpredu s hmotnosťou 466 kg /8+1 ks/, alebo predným TBZ prip. závažím s hmotnosťou 300 kg /10 ks/ v prednom TBZ a závažím v zadných kolesách 270 kg /8+2 ks/.
	40: pre rýchlosť do 20 km platí: 3000 kg s plnou sadou závaží
	37: jednohadičové, dvojhadičové
	44: spojovacie zariadenie/najväčšie zaťaženie v kg:
	automatická humica 35 mm, alebo hubica 30 mm / 2000, výkonné ťahlo 31 mm/736, výkonné ťahlo 31 mm v kombinácii s hákom/ 1200: hák 47 mm/ 1800: zadný TBZ
	kat.2/ neuvedené, predný TBZ kat2/neuvedené
	- Plište pneumatík nemusia byť homologované, resp. schválené